

OX_BD01

COPOSIZIONE BIDET
BIDET TAPS

AISI_316L stainless steel


finiture:	finisch:
satinata	satinated
lucida	polished
bianco (miscelatore)	white (mixer)
grigio (miscelatore)	grey (mixer)

cartuccia con dispositivo rimovibile di limitazione portata al 50%
areator: flow rate 8,3l/min

areatore: portata 8,3l/min
areator: flow rate 8,3l/min


temperatura di utilizzo da 5°C a 70°C
temperature range from 5°C to 70°C

manutenzione:
utilizzare sapone a PH neutro (5.5)
maintenance:
neutral PH soap (5.5)



OX_BT04

MISCELATORE DA PARETE
WALL MIXER



OX_BD15

CANNABIDET
BIDET SPOUT

OX_BT04

MISCELATORE DA PARETE
WALL MIXERS

AISI_316L - 304 stainless steel

finiture: satinata
lucida





finisch: satinated
polished

temperatura di utilizzo da 5°C a 70°C
temperature range from 5°C to 70°C

PORTATA LIBERA / FLOW RATE FREE

pressione - pressure (bar)	0,5	1,5	2	3	4	5
portata - flow rate (l/min)	10,5	17,5	20	24	28	32

manutenzione:
utilizzare sapone a PH neutro (5.5)
maintenance:
neutral PH soap (5.5)



OX_BD15

CANNA BIDET 150
BIDET SPOUT 150

AISI_316L stainless steel

finiture:	finisch:
satinata	satinated
lucida	polished

areatore: portata 8,3l/min
areator: flow rate 8,3l/min

temperatura di utilizzo da 5°C a 70°C
temperature range from 5°C to 70°C

manutenzione:
utilizzare sapone a PH neutro (5.5)
maintenance:
neutral PH soap (5.5)

